

Faltschiebeladen-Fertigelement

Technische Beschreibung

Oberfläche	Pulverbeschichtet (200 C°) vor dem Zusammenbau
Vorbehandlung	OCEAN LINE möglich
Rahmen	Stranggepresste, doppelwandige Aluminium-Profile in Paneel-Optik (115 mm oder 165 mm breit), im umlaufenden Aluminium-Rahmen mit Führungsrollen leicht beweglich, Bürstendichtung oben und unten
Optionen	Aussteller, zusätzliche Riegel, Luftschlitze
Farbauswahl	Alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekorfarbkarte
Beschlagauswahl	Siehe gültige aktuelle Preisliste: Zubehör für Fallläden
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätlinie OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge)

Objektbild




Allgemeine Angaben

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung	Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
Verhalten bei Lichteinwirkung	Lichtecht, farbbeständig
Wartung	Siehe Pflegeanleitung des Herstellers
Beständigkeit	Verrottungssicher
Reparaturen und Ersatz	Austauschbar, Austausch von Teilelementen
Montage	Leistungsbereich VOB
Montagedurchführung	Hersteller, Lieferant, ortsansässige Firma
Montagedauer	Bauabhängig
Nachträglicher Einbau	Möglich
Nachträgliche Montage von Zubehör	Bauabhängig
Lieferbereich	Innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
Lieferzeit	Je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
Verpackung	Karton, Folie
Vertrieb	Über Fachbetriebe
Versand	Werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung
Verkaufs- und Lieferbedingungen	Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
Preis- und Zahlungsbedingungen	Siehe gültige aktuelle Preisliste
Gewährleistungsbedingungen	Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
Anwendungsbereich	Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
Eignung, Funktionalität	Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung




Beschläge & Optionen


Faltschiebeladen-Fertigelement




Mittelverschluß
Art. 8620



Riegel für METZ 100 mm
Art. 8650




Riegel für METZ 600 mm
Art. 8651




Luftschlitze, min. 900 mm Höhe
und 165er Lamellen Art. 8610




Zweihandaussteller
METZ Art. 8621 NANCY Art. 8721



Einhandaussteller
METZ Art. 8622 NANCY Art. 8722



Querschnitt



Detailabbildung