


# PARIS

Prestige Line



## Feststehende Lamellen

### Technische Beschreibung

<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtet (200 C°) vor dem Zusammenbau
<b>Vorbehandlung</b>	OCEAN LINE möglich
<b>Rahmen</b>	Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm
<b>Lamellenträger</b>	Stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm
<b>Lamellen</b>	Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 55/11 mm
<b>Eckverbindung</b>	Zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert
<b>Schlagleisten</b>	Werden lose mitgeliefert
<b>Anschlagsart</b>	Siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen
<b>Antrieb</b>	Manuell oder elektrisch
<b>Maßangaben</b>	Maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
<b>Optionen</b>	Siehe gültige aktuelle Preisliste
<b>Farbauswahl</b>	Alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekorfarbkarte
<b>Vormontage-möglichkeiten</b>	Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen, Expressband deutsch oder französisch
<b>Kombinations-möglichkeiten</b>	Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen
<b>Beschlagauswahl</b>	Siehe gültige aktuelle Preisliste
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b>	Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge)

### Objektbild



### Allgemeine Angaben

<b>Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung</b>	Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
<b>Verhalten bei Lichteinwirkung</b>	Lichtecht, farbbeständig
<b>Wartung</b>	Siehe Pflegeanleitung des Herstellers
<b>Beständigkeit</b>	Verrottungssicher
<b>Reparaturen und Ersatz</b>	Austauschbar, Austausch von Teilelementen
<b>Montage</b>	Leistungsbereich VOB
<b>Montagedurchführung</b>	Hersteller, Lieferant, ortsansässige Firma
<b>Montagedauer</b>	Bauabhängig
<b>Nachträglicher Einbau</b>	Möglich
<b>Nachträgliche Montage von Zubehör</b>	Bauabhängig
<b>Lieferbereich</b>	Innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
<b>Lieferzeit</b>	Je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
<b>Verpackung</b>	Karton, Folie
<b>Vertrieb</b>	Über Fachbetriebe
<b>Versand</b>	Werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung
<b>Verkaufs- und Lieferbedingungen</b>	Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
<b>Preis- und Zahlungsbedingungen</b>	Siehe gültige aktuelle Preisliste
<b>Gewährleistungsbedingungen</b>	Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
<b>Anwendungsbereich</b>	Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
<b>Eignung, Funktionalität</b>	Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

